

F115A.0

F115A.0



LEADER *IN* INNOVATION

GB

F115A.0

LIFTING CLASS:
Highest moment 11,6 tm / 114 kNm

MAX OUTREACH:
up to 16,50 m with jib

OVERALL DIMENSIONS:
from: w 2,30 m, l 0,80 m, h 2,20 m

ELECTRONIC/HYDRAULIC EQUIPMENT:
Hydrocontrol HC/D4 segmented distributor bank

CHARACTERISTICS:
active version (.0): without linkage
rotation 390° with rack and pinion

IT

F115A.0

CLASSE DI PORTATA:
Momento massimo 11,6 tm / 114 kNm

MAX SBRACCIO IDRAULICO:
fino a 16,50 m con jib

INGOMBRO GRU SUL CASSONE:
da: w 2,30 m, l 0,80 m, h 2,20 m

DOTAZIONE ELETTRONICA/IDRAULICA:
distributore idraulico componibile
Hydrocontrol HC/D4

CARATTERISTICHE:
versione.0 (.0): senza biellismo
rotazione 390° a cremagliera e pignone

FR

F115A.0

CLASSE DE LEVAGE:
Moment maximum 11,6 tm / 114 kNm

BRAS HYDRAULIQUE:
jusqu'à 16,50 m avec jib

ENCOMBREMENT GRUE:
à partir de: w 2,30 m, l 0,80 m, h 2,20 m

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE/HYDRAULIQUE:
distributeur à éléments Hydrocontrol HCD4

CARACTÉRISTIQUES:
version.0 (.0): sans bielle
rotation 390° avec crémaillère et pignon

Images are exclusively for product presentation - Le immagini hanno solo scopo di presentazione del prodotto - Les images sont à seule fin de la présentation du produit



DE

F115A.0

HEBEKLASSE:
Höchstes Moment 11,6 tm / 114 kNm

GRÖßTE HYDRAULISCHE AUSLADUNG:
bis 16,50 m mit jib

KRAN MABE:
Aus: w 2,30 m, l 0,80 m, h 2,20 m

ELEKTRONISCHE/HYDRAULISCHE AUSRÜSTUG:
Sandwichsteuerblock Hydrocontrol HC/D4

HAUPTMERKMAL:
active Version (.0): ohne hebelsystem
Schwenkwerk 390° mit Zahnstange und Ritzel

ES

F115A.0

CLASE DE LEVANTAMIENTO:
Momento máximo 11,6 tm / 114 kNm

MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO:
hasta 16,50 m con jib

DIMENSIONES GRÚA:
desde: w 2,30 m, l 0,80 m, h 2,20 m

DOTACIÓN ELECTRÓNICA/HIDRÁULICA:
distribuidor hidráulico componible
Hydrocontrol HC/D4

CARACTERÍSTICAS:
versión active (.0): sin sistema de bielas
rotación 390° con cremallera y piñón remallera y
piñón

NL

F115A.0

HIJSKLASSE:
Grootste hijsmoment: 11,6 tm / 114 kNm

MAX. BEREIK:
tot 16,50 m met fly-jib

AFMETINGEN:
van: w 2,30 m, l 0,80 m, h 2,20 m

ELEKTRONISCHE/HYDRAULISCHE
APPARATUUR:
Hydrocontrol HC/D4 gesegmenteerd ventielblok

KARAKTERISTIEKEN:
actieve versie (.0): zonder kniehevelsysteem
Zwenkbereik 390° met tandheugel en pignion

Die Bilder sind ausschließlich zur Präsentation des Produktes - Las imágenes son solo propósito de la presentación del producto - De beelden zijn enige doel van de presentatie van het product



F115A.0



OPTIONAL

MPES
Multi Power
Extension System
performance

UHSS
Ultra High
Strength Steel
strength

FWD
Fewer Welds
Design
strength

CQ
Cast Quality
strength

RPS
Rack and Pinion
System
strength

S800
Multifunction
Distributor Bank
control

S900
Multifunction
Distributor Bank
control

RRC
Radio Remote
Control
control

GAS
Grab Automatic
Shake
control

F115A.0

more info >> www.fassi.com

GB

Features

BASE - Cast iron base and lower column section for ideal stress distribution and greater resistance. The absence of welds provides the crane with characteristics of exceptional resistance to fatigue.

BOOMS GUIDE - Extension booms guide shoes, with "forced" assembly to reduce vertical and horizontal clearance, ensuring greater durability. Special guide shoes material with high sliding degree and low greasing request.

TANK - Plastic tank, particularly resistant to shocks and the corrosive action of any external element.

LUBRICATION SYSTEM - Centralised lubrication system of the base to guarantee easier access for maintenance and control operations.

OUTRIGGER - Manual extendable tiltable outriggers also in "Extra wide" execution. Available hydraulic extendable outriggers in standard and "Extra wide" execution.

VERSION C - Crane version with a shorter secondary arm, to allow a greater height of under-hook lifting. Offers the possibility to lift especially bulky and heavy loads vertically, near the column of the crane. Automatic hooking system for the positioning of the extension booms in transport position when crane is folded behind cab.

Optional

LED WORK LIGHT - the powerful and versatile led work light with adjustable direction helps you to work safely, even in conditions of poor natural light. It can be activated by radio remote control or by the user panel.

JIB - Additional hydraulic articulation that allows you to increase the reach of the crane and, once the required height has been reached, to move the load horizontally in relation to the ground (without jeopardising the correct resting configuration of the crane).

SEAT - Ergonomic, protected position to allow the operator greater control when carrying out specific movement and lifting operations. There are many possibilities of adjustments to find out the most comfortable working and control position and heated top seat as option.

SUPPLEMENTARY FUNCTIONS - Supplementary functions for the use of hydraulic accessories on the crane and the jib, protected by an exclusive Fassi system consisting of metal trays paired with highly resistant nylon guide-chains. High quality hoses resistant to the ozone action.

WINCH - Cable-operated lifting device equipped with an exclusive, patented mechanical, torque and end stop limiter system which avoids the risks resulting from direct and indirect overload applied to the winch itself. Anti-revolving cable and cable guide pulley to make easy the aligned winding of the cable on the winch drum.

IT

Caratteristiche

BASAMENTO - Basamento e parte inferiore della colonna in fusione di ghisa per un'ideale distribuzione delle sollecitazioni e per una resistenza superiore. L'assenza di saldatura conferisce alla gru eccezionali caratteristiche di durata alla fatica.

PATTINI DI GUIDA - Pattini di guida dei bracci sfilabili, a montaggio "forzato" per ridurre giochi verticali e laterali garantendo prolungamento durato. Materiale pattino speciale con elevato grado di scorrimento e richiesta di basso ingrassaggio.

SERBATOIO - Serbatoio in materiale plastico particolarmente resistente ai colpi e all'azione corrosiva di qualsiasi elemento esterno.

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE - Sistema di lubrificazione centralizzata del basamento per garantire un più facile accesso nelle operazioni di manutenzione e controllo.

STABILIZZATORI - Stabilizzatori rotanti e ad estensione manuale, disponibili anche in versione "XL". Disponibile anche estensione idraulica per versione standard e XL.

VERSIONE C - Versione di gru con un braccio secondario più corto, in modo da consentire una maggiore altezza di sollevamento sottogancio. Offre la possibilità di sollevare in verticale, vicino alla colonna della gru, carichi particolarmente ingombranti e pesanti. Sistema di aggancio automatico per il posizionamento dei bracci sfilabili in posizione di trasporto con gru ripiegata dietro cabina.

Optional

FARO A LED DA LAVORO - Potente e versatile faro a led a direzione variabile, attivabile dal pannello principale o dalla pulsantiera radiocomando, aiuta a lavorare con sicurezza anche in condizioni di scarsa luminosità ambientale.

JIB - Articolazione idraulica supplementare che permette di aumentare lo sbraccio della gru e, raggiunta l'altezza desiderata, spostare il carico orizzontalmente rispetto al terreno (senza pregiudicare la prevista configurazione a riposo della gru).

SEGGIOLINO - Postazione ergonomica e protetta per consentire all'operatore un maggiore controllo nel caso di specifiche operazioni di movimentazione e sollevamento. Posizione di lavoro e dei comandi regolabile ed opzione sedile riscaldato.

TUBAZIONI SUPPLEMENTARI - Tubazioni supplementari per l'utilizzo di accessori idraulici, su gru e su prolunghe idrauliche, protette da un esclusivo sistema Fassi composto da canaline in metallo abbinata a catene-guida in nylon ad alta resistenza. Tubi flessibili di alta qualità resistenti all'azione dell'ozono.

VERRICELLO - Dispositivo di sollevamento a fune dotato di esclusivo sistema brevettato di limitatore di coppia e di fine corsa meccanico, che evita i rischi derivati da sovraccarico diretto e indiretto applicato al verricello stesso. Fune antigirevole e carrucola guida per riavvolgimento allineato facilitato della fune sul tamburo.

FR

Caractéristiques

EMBASE - Embase et partie inférieure de la colonne en fusion de fonte pour avoir une répartition optimum des sollicitations et une résistance plus importante. L'absence de soudures donne à la grue une longévité exceptionnelle.

PATINS DE GUIDAGE - Patins de guidage sur les bras d'extension, à montage "forcé" afin de réduire les jeux verticaux et latéraux prolongeant ainsi la durée de vie de l'ensemble. Patins en matériel spécial avec un degré de glissement élevé et demande réduite d'engrassage.

RÉSERVOIR - Réservoir en matière plastique très résistant aux chocs et à l'action corrosive de tout élément extérieur.

SYSTÈME DE LUBRIFICATION - Système de lubrification de l'embase centralisé pour garantir l'accès aux opérations d'entretien et de contrôle.

STABILISATEURS - Stabilisateurs pivotants à extension manuel, disponible aussi en version "Extra large". Disponible aussi extension hydraulique en version standard et "Extra large".

VERSION C - Version de la grue avec un bras secondaire plus court, de manière à obtenir une hauteur sous crochet plus importante. Elle donne la possibilité de soulever verticalement, au plus près de la colonne de la grue, des charges très encombrantes et lourdes. Système d'accrochage automatique pour le positionnement des bras d'extension en position de transport avec grue repliée derrière cabine.

En option

PHARE DE TRAVAIL LED - Phare de travail led puissant et versatile à direction variable, qui permet de travailler en toute sécurité même avec une mauvaise visibilité. Peut être activé également avec les boutons de la radiocommande ou du panneau utilisateur.

JIB - Articulazione idraulica supplémentaire permettant d'augmenter l'extension de la grue et, une fois la hauteur désirée atteinte, de déplacer la charge horizontalement par rapport au sol (sans intervenir sur la configuration initiale de la grue au repos).

SIÈGE - Poste ergonomique et protégé qui permet à l'opérateur un contrôle optimal lors d'opérations de déplacement et de levage spécifiques. Position de travail et des commandes réglable et option siège réchauffé.

TUYAUTERIES SUPPLÉMENTAIRES - Tuyauteries supplémentaires pour l'utilisation d'accessoires hydrauliques, sur grues et sur rallonges hydrauliques, protégées par un système exclusif Fassi se composant de supports en métal couplés à des chaînes de guidage en nylon à haute résistance. Tuyauteries flexibles de grande qualité résistantes à l'ozone.

TREUIL - Dispositif de levage par câble équipé du système exclusif breveté de limiteur de couple et de fin de course mécanique, évitant les risques de toute surcharge directe ou indirecte infligée au treuil. Câble anti-giratoire et poulie de guidage pour enroulement aligné et facilité du câble sur le tambour.